



1487

MP MAJSTER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-319 Cegłów, Mienia, ul. Jedlina 29  
11

BEKOLEP - Zaprawa klejowa do betonu komórkowego  
Deklaracja właściwości użytkowych nr MP/009/2014

EN 998-2:2016  
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, do cienkich spoin (T) według projektu.  
Zamierzone zastosowanie: ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wytrzymałość na ściskanie, kategoria	M10
Wytrzymałość spoiny, wytrzymałość na ścinanie, N/mm <sup>2</sup> (wartość tabelaryczna, Załącznik C; PN-EN 998-2)	≥ 0,30
Wytrzymałość spoiny, wytrzymałość na zginanie, N/mm <sup>2</sup> (dla elementu murowego: beton komórkowy)	≥ 0,20
Zawartość chlorków (dotyczy murów zbrojonych), %	≤ 0,1
Reakcja na ogień, klasa	A1
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym, kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup>	≤ 0,6
Współczynnik przepuszczania pary wodnej, μ (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12)	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła, W/m·K (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12)	0,82 dla gęstości ≤ 1800 kg/m <sup>3</sup>
Trwałość, ubytek masy % Trwałość, spadek wytrzymałości na zginanie % (zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p. 4.11)	≤ 5 ≤ 10
Substancje niebezpieczne	patrz MSDS